



ESLINGA DOBLE REGULABLE DE POSICIONAMIENTO/RESTRICCIÓN, EN REATA PLANA POLIÉSTER DE 1".

CAPACIDAD

Un (1) usuario con un peso promedio de 130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal y herramientas de trabajo.

USOS

Especial para trabajos donde requiera posicionarse horizontalmente con dos conexiones, o realizar trabajos de desplazamiento horizontales sobre 2 líneas de vida paralelas encima de carro tanques, carro cisternas u otros, Aplica para varios sectores: Transporte carro cisterna, Metalmecánicas, Hidrocarburos, Construcción, Infraestructura, Obras civiles, Mantenimientos, Mntajes mecánicos e Industria en general.

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble regulable de posicionamiento/restricción, fabricada en reata plana de 1" en poliéster de alta tenacidad. Esta eslinga cuenta con dos ganchos grandes de acero, cada uno con una capacidad de carga de 5000 lb, y un gancho pequeño en acero de 5000 lb. Es ideal para el posicionamiento horizontal mediante dos conexiones o para realizar trabajos de desplazamiento horizontal sobre dos líneas de vida paralelas, especialmente en carro-tanques, carro-cisternas y otras aplicaciones similares. Certificada bajo ANSI Z359.3. Su diseño de doble terminal proporciona una medida de seguridad adicional, permitiendo que el usuario permanezca conectado durante todo el tiempo de trabajo y desplazamiento. La longitud máxima de la eslinga es de 1.8 m. Este dispositivo forma parte de un subsistema personal para restricción y/o posicionamiento, ofreciendo funcionalidades como: complemento de los arneses, sistema de restricción de caídas y soporte para trabajos de posicionamiento. Además, la eslinga cuenta con un sistema ajustable en acero de 5000 lb, que garantiza la máxima seguridad al usuario, ya que permite ajustar la longitud de cada tramo, eliminando distancias innecesarias en el trabajo y en caso de caída, lo que contribuye a una mejor regulación de la posición y un ajuste seguro. Las costuras están realizadas con hilo de poliéster de diferentes colores para facilitar la inspección. Las presillas son elaboradas en máquinas automatizadas. Es importante destacar que las eslingas de posicionamiento y restricción NO deben ser utilizadas como eslingas de detención de caídas. Antes de cada uso, se debe realizar una inspección minuciosa en busca de cortes, desgaste, oxidación, daños por sustancias químicas o signos de exceso de uso. Si se identifica alguna de estas condiciones, la eslinga NO debe utilizarse y deberá ser retirada de servicio de manera inmediata.



Arc Flash



Soldador



Dieléctrico

COMPONENTES

Componentes	Resistencia
Reata en Poliéster	8700 lb
Ganchos en Acero	5000 lb
Hebilla Regulable en Acero	5000 lb

Nota: Imagen de referencia. Colores y componentes pueden cambiar según disponibilidad, sin previo aviso.

PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN

Pruebas	Resultado
Deslizamiento y Fuerza Estática - Restricción	Cumple
Deslizamiento y Fuerza Estática - Posicionamiento	Cumple
Resistencia - Abrasión	Cumple
Resistencia Dinámica - Restricción	Cumple
Resistencia Dinámica - Posicionamiento	Cumple

NORMATIVIDAD

ANSI Z359.3
ANSI Z359.12

